

Fiche de données techniques

Le masque Phare Médica de niveau 1 offre protection et confort. Ce masque comprend la technologie Élite Plus, développée au Canada pour un maximum de protection, avec un minimum de restrictions. Le tout, pour un confort sans égal.

Informations générales

| | |
|------------------------|--|
| Nom du produit | Masque médical à usage unique ASTM Niveau 1 |
| Marque | Phare Médica |
| Code de produit | 999-1044 |
| Modèle | 3 plis avec boucles auriculaires |
| Application | Masque jetable à usage unique |
| Distribué par : | Phare Médica 100-1660 Boul. Saint-Paul, Saguenay, G7J 4N1, Canada |

Spécifications

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Dimension | 175 mm x 95 mm |
| Couleur | Bleu |
| Pays d'origine | Canada |
| Boucles auriculaire | Boucle élastique de chaque côté |
| Hypoallergène | Sans Latex / Sans silicone |

Composition

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Couche externe | Spunbond non-tissé |
| Couche filtrante centrale | Meltblown polypropylène non-tissé |
| Couche intérieur | Spunbond non-tissé |
| Pièce nasale | Bande métallique avec revêtement |

Facteurs de performance

| | |
|---|--|
| Efficacité de filtration des bactéries (EFB) | $\geq 95\%$ |
| Efficacité de filtration particulaire à 0.1 micromètre (EFP) | $\geq 95\%$ |
| Résistance à la pénétration de sang synthétique | 80 mm Hg |
| Pression différentiel | $< 5.0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$ |
| Propagation de la flamme | Classe 1 |

Emballage

| | |
|----------------------------|--|
| Emballage | 50 masques / boîte, 20 boîtes / caisse |
| Mesures de la boîte | 190 mm X 100mm X 100mm |
| Poids de la boîte | 240 grammes |

Autres informations

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'entreposage | Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé |
| Durée de vie suggérée | 3 ans |

Qualifications

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Certificats | ASTM F2100-19 |
| Rapports de test | ASTM F2100 Level 1 |

