

## Fiche de données techniques

Le masque Phare Médica compatible IRM de niveau 3 offre une protection pour le patient et le personnel soignant. Sa bande nasale en plastique permet l'usage lors des imageries par résonance magnétique (IRM) et permet un ajustement du masque au niveau du nez. Le masque répond au standard ASTM de niveau 3. Ce masque comprend la technologie Élite Plus, développée au Canada pour un maximum de protection, avec un minimum de restrictions. Le tout, pour un confort sans égal.

### Informations générales

<b>Nom du produit</b>	Masque médical compatible IRM ASTM Niveau 3
<b>Marque</b>	Phare Médica
<b>Code de produit</b>	999-1053
<b>Modèle</b>	3 plis avec boucles auriculaires
<b>Application</b>	Masque compatible IRM à usage unique
<b>Distribué par :</b>	Phare Médica 100-1660 Boul. Saint-Paul, Saguenay, G7J 4N1, Canada

### Spécifications

<b>Dimension</b>	175 mm x 95 mm
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Pays d'origine</b>	Canada
<b>Boucles auriculaire</b>	Boucle élastique de chaque côté
<b>Hypoallergène</b>	Sans Latex / Sans silicone

### Composition

<b>Couche externe</b>	Spunbond non-tissé
<b>Couche filtrante centrale</b>	Meltblown polypropylène non-tissé
<b>Couche intérieur</b>	Spunbond non-tissé
<b>Pièce nasale</b>	Bande de plastique

### Facteurs de performance

<b>Efficacité de filtration des bactéries (BFE)</b>	$\geq 98\%$
<b>Efficacité de filtration particulaire à 0.1 micromètre (PFE)</b>	$\geq 98\%$
<b>Résistance à la pénétration de sang synthétique</b>	160 mm Hg
<b>Pression différentiel</b>	$< 6.0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
<b>Propagation de la flamme</b>	Classe 1

### Emballage

<b>Emballage</b>	50 masques / boîte, 20 boîtes / caisse
<b>Mesures de la boîte</b>	190 mm X 100mm X 100mm
<b>Poids de la boîte</b>	240 grammes

**Autres informations**

<b>Conditions d'entreposage</b>	Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé
<b>Durée de vie suggérée</b>	2 ans

**Qualifications**

<b>Certificats</b>	ASTM F2100-19
<b>Rapports de test</b>	ASTM F2100 Level 3

